



# HEKTOR

hloubkový podrývák

## ① Popis stroje

**HEKTOR** je stroj určený k podrývání vrstvy ornice a podorniči do hloubky až 45 cm. Je vhodný jako alternativa k orbě či jakékoli jiné půdopracující technologii. Stroj svým přejezdem půdu postupně nadzvedne, čímž dochází k popraskání zpracovávané vrstvy a následně ji díky válci přitlačí zpět. Půda je tak provzdušněna, zároveň je však ponechána v původní struktuře. Nedochází tak k vytahování neúrodných vrstev a kamení na povrch pozemku.

## ■ Základní výbava

- nesená verze
- pracovní záběry 2,5 • 3 • 4 m
- jištění proti přetížení střížným šroubem nebo hydropneumatickým systémem
- seřizování pracovního tlaku hydropneumatické soustavy k místu řídicí
- hydraulické nastavování pracovní hloubky
- opěrný trubkový válec 650 mm
- dvouřadá bezúdržbová kuličková ložiska opěrného válce
- dopravní značení
- závěs kat. 3/4

## ■ Příplatková výbava na přání

- opěrné válce:
  - cracker válec 600 mm
  - hrotové válce



| Technické parametry | Jednotka | HEKTOR 2,5 | HEKTOR 3  | HEKTOR 4 |
|---------------------|----------|------------|-----------|----------|
| Délka               | cm       | 230        | 230       | 230      |
| Šířka               | cm       | 250        | 300       | 400      |
| Hmotnost            | kg       | 1163-1400  | 1345-1700 | 2250     |