




РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ – ВСПУШИВАТЕЛЬ

GF 350 - DR 420 4R


RUS

GF 350

/ РОТОРНЫЕ ГРАБЛИ – ВСПУШИВАТЕЛЬ (двойная функция)



Валок



Разбрасывание



Транспортное положение

Навесная модель на трехточечную навеску трактора с поворачивающимися колесами размером 16.650-8 и карданным валом с предохранительной фрикционной муфтой. Отличительной чертой данной модели является возможность работать при необходимости как в режиме ворошилки, так и в режиме граблей. Идеально подходит для небольших хозяйств, так как является мульти-

функциональным оборудованием. Изменяя положение селектора на кулачке, можно опрокидывать валок, чтобы ускорить высыхание массы. Блок в смазке, шарнирно-сочлененная рама с амортизатором, кулачок в виде полусферы из литого чугуна со стальными роликами и рукоятка для регулировки рабочей высоты.

 Модель	 Количество рычагов	 Рабочая ширина	 Ширина при транспортировке	 ЛС	 Вес
GF 350	8	330 cm. 11 ft.	130 cm. 4.3 ft.	30/50 HP	330 Kg. 727 Lbs.

DR 420 4R

/ 2-х Роторный Вспушиватель/Грабли



Кулачок в виде полусферы из литого чугуна со стальными роликами



Сдвоенные поворачивающиеся колеса 15,600-6



Система перевода из граблей во вспушиватель



Центральный валок



Боковой валок



Переворачивание



Разбрасывание

DR 420 4R это универсальное оборудование, состоящее из двух роторов, позволяющих ему легко адаптироваться и производить различные операции. Дополнительный набор рычагов и зубцов позволяет левому ротору работать как по часовой, так и против часовой стрелки.

В режиме граблей позволяет формировать центральный или боковой валок в зависимости от объема массы. Частично оборудование пригодно для смещения зеленой массы от края поля или из затененных участков. Используется также на неровных полях при смещении массы для

облегчения доступа пресс-подборщику. Валки получаются продуваемыми, что позволяет сохранить больше питательных веществ в массе. Шестерни на левом роторе обеспечивают смену направления вращения. Дополнительный набор рычагов с зубцами позволяет быстро сменять рабочие органы для перевода из режима вспушиватель – грабли, и обратно. В стандартной комплектации: карданный вал, боковые защитные экраны, инвертор и сдвоенные колеса. Рабочая скорость до 17 Км/час.

 Модель	 Количество рычагов	 Количество зубцов	 Ширина при сгребании	 Ширина при вспушивании	 Ширина при транспортировке	 ЛС	 Вес
DR 420 4R	12+6	24+18	370/420 см. 12.1/13.8 ft.	340/360 см. 11.1/11.8 ft.	230 см. 7.5 ft.	35-45 HP	500 Kg. 1104 Lbs.



Dreaming with us

Enorossi è marchi e disegni di Enorossi, marchi e disegni di Enorossi sono marchi e disegni di Enorossi. (Traduzione o specificazione non soggetta a cambio, senza notifica) Enorossi si riserva il diritto di modificare o cambiare l'aspetto di qualsiasi macchina o specificazione senza preavviso e senza responsabilità. **cod. 00**



AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi
 Dreaming with us

Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer



Via Cortonese, 36 - 06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
 +39 075 930 22 22 - +39 075 930 23 28
 info@enorossi.it - www.enorossi.it